



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM LIGNOSIL<sup>®</sup>-BASE-W

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Lignosil-Base-W er en specialudviklet grunder til træ udendørs. På basis af en særlig kombination af alkydharpiks og silikatbindemidler styrker KEIM Lignosil-Base-W træets overflade og sikrer optimal binding til den efterfølgende farvepåføring med KEIM Lignosil-Color.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Lignosil-systemet til beskyttelse mod vejrlig bruges til grunding af ikke dimensionsfast eller betinget dimensionsfast udendørs træværk. KEIM Lignosil-Base-W må ikke bruges som dæklag. KEIM Lignosil-Base-W skal altid efterbehandles med Lignosil-Color/-IQ, dog ikke på snitflader på ikke synlige områder.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

- Kan fortyndes med vand
- Fri for opløsningsmidler
- Lugtsvag
- Består for store deles vedkommende af bæredygtige råstoffer
- Fremragende beskyttelse mod fugt (i KEIM Lignosil system)
- Fungerer optimalt med den afsluttende behandling
- God indtrængningsevne
- Hærdende
- Speciel kombination af alkyd og kiselsol
- Testet iht. DIN EN 927
- Forceret tørring muligt

### Materialspekifikationer:

- Faststoff: ca 45%
- Vægtfylde: ca 1g/m<sup>3</sup>
- Bindemiddel: Kombination af alkyd og kiselsol
- Diffusionsækvivalent  
Luftlagstykkelse:  $S_d \leq 0,5 \text{ m}$   
(DIN EN ISO 12572 Wet-Cup)
- Værdier for vand-  
Optagelse:  $mc^* \leq 175 \text{ g/m}^2$   
(DIN EN 927-2)

\* (KEIM Lignosil-Base-W + Lignosil-Color)

### Farvetone:

Farveløs

## 4. FREMGANGSMÅDE

### Forbehandling af underlag:

Underlaget skal være bæredygtigt, tørt (træfugtighed under 18 %), rent og frit for alle løstsiddende rester, støv, olie og andre stoffer, der kan virke adskillende. Produktet kan påføres på flader med tidligere malingslag, efter at der er foretaget en prøve. Det anbefales dog at tidligere malingslag fjernes fuldstændigt om muligt. Forvitrede overflader skal slibes ned til sundt træværk. Olieholdige træsorter skal afrenses med celluloseforynder.

### Grunding:

KEIM Lignosil-Base-W skal påføres 2 gange med pensel, rulle, airless sprøjte eller maskinelt, f.eks. med en børsteautomat eller vakuumat. Nyt træ skal principielt grundes 2 gange på alle sider før montage. Ved behov kan KEIM Lignosil-Base-W fortyndes med maks. 10 % vand. Når grunderen er tør, skal der påføres dæklag af KEIM Lignosil-Color. Tørretiderne skal overholdes! Ved renovering af overflader med tidligere malingslag på alle sider eller ved fuldstændig intakte, ubehandlede facadebeklædninger er det ikke nødvendigt at grunde på bagsiden.

### Bemærk:

Alle snitflader skal absolut beskyttes mod fugt ved påføring af KEIM Lignosil-Base-W!

### Farvepåføring:

Der skal påføres KEIM Lignosil-Color ufortyndet to gange på den synlige side.



### Forarbejdningsbetingelser:

Fra og med en luft- og underlagstemperatur på 8°C. Må kun påføres i tørt vejr. Må ikke påføres i kraftig sol, på solopvarmede underlag eller ved kraftig vind. Overflader skal efter påføring beskyttes mod for hurtig udtørring, mod vind, regn og direkte sol.

### Tørretider:

KEIM Lignosil-Base-W er støvtør efter ca. 2 timer ved 23°C og 50 % relativ luftfugtighed og som regel overmalbar efter 8-12 timer. Ved forceret tørring eller gunstige betingelser reduceres tørretiden markant, hvorimod den øges ved højere relativ luftfugtighed og/eller lavere temperaturer.

### Forbrug:

Den anførte rækkeevne er vejledende. Den nøjagtige rækkeevne afhænger af underlagets beskaffenhed samt påføringsformen, og det anbefales at foretage en prøvestrykning for at finde frem til den nøjagtige rækkeevne. Til 2 gange grunding på nyt høvlet træ, alt efter træsort, bruges ca. 0,1 l/m<sup>2</sup> KEIM Lignosil-Base-W.

### Rengøring af værktøj:

Rengøres med rent vand

## 5. LEVERINGSFORM

Beholder med 2,5 l, 5 l eller 20 liter.

## 6. OPBEVARING

Lignosil-Base-W kan opbevares i lukket emballage og i kølige, men frostfrie omgivelser i ca. 6 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU affaldsnøgle NR. 08 01 11.

Emballage skal tømmes helt, inden den afleveres til genbrug.

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Bemærk venligst sikkerhedsdatablad.

MAL-Kode: 0-1 (1993)

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

